

Izjava o lastnostih

BETONPROTEKT COLOR ELASTIK

Številka izjave o lastnostih:

WP5007 BETONPROTEKT COLOR ELASTIK

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
W5007 BETONPROTEKT COLOR ELASTIK
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
W5007 BETONPROTEKT COLOR ELASTIK
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
BETONPROTEKT COLOR ELASTIK je že pripravljen elastičen, paroprepusten premaz, ki ustavlja karbonatizacijo, lahko pa se uporablja tudi kot dekorativni premaz. Brez topil.
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
Kema d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci, Slovenija
Št. proizvodnje: P5008
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
-
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 2+ in 3
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

(ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno)

je izvedel _____ **v okviru sistema** _____

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal _____

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana

evropska tehnična ocena:

-

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal -

(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na podlagi -

(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izvedel -

v okviru sistema -

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal -

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Linearno krčenje	NPD	SIST EN 1504-2:2004
Toplotni razteznostni koeficient	NPD	
Obnašanje pri prečnem zarezu	NPD	
CO ₂ - prepustnost	> 50 m	
Prepustnost vodne pare	≤ 5 m	
Kapilarna vpijanje vode in prepustnost za vodo	$W < 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$	
Zmožnost prenašanja sprememb temperature	NPD	
Reakcija pri toplotnem šoku	NPD	
Kemična odpornost	NPD	
Sposobnost premoščanja razpok	NPD	
Održna trdnost	$\geq 1,0 (0,7)^{1)} \text{ N/mm}^2$	
Požarni razred	E	
Odpornost proti drsenju	NPD	
Umetno staranje	NPD	
Antistatično obnašanje	NPD	
Oprijem na moker beton	NPD	

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor razvoja in kakovosti:
Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.

Puconci, 12.01.2016


KEMA Puconci d.o.o.