

POTRDILO O KAKOVOSTI**KEMABAND TESNILNI TRAK 12**

Tesnilni trak 12 cm

OPIS PROIZVODA

Elastomerni trajnoelastični tesnilni dilatacijski trak na poliesterski tkanini širine 120 mm s sredinsko raztežno cono. Vodotesen, elastičen tudi pri nizkih temperaturah, odporen proti alkalijam, kislinam in solem.

PODROČJE UPORABE

Za tesnenje stikov in dilatacijskih reg pri tesnenju kopalnic, bazenov, teras in balkonov s sistemom vodotesnih mas HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP 94 in HIDROSTOP DP.

PODATKI O IZDELKU

Videz	Belorumeni trak	
Pakiranje	10 m rola	
Skladiščenje in rok trajanja	Neomejeno ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru in v originalni, zaprti ter nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.	
Celotna širina/širina prevleke	120 mm/70 mm	
Sredinska raztezna cona	35 mm	
Teža/m	46 g/m	
Obstojnost do temperature: min./max.	-30°C/+90°C	
Debelina	0,72 mm	
Pritisk do razpočenja	0,5 bar	
Vlečna sila vzdolžno (prevleka+tkanina)	75 N/15 mm	DIN 527-3
Vlečna sila vzdolžno (prevleka)	25 N/15 mm	DIN 527-3
Vlečna sila prečno	14 N/15 mm	DIN 527-3
Pretrg vzdolžno (prevleka+tkanina)	26 %	DIN 527-3
Pretrg vzdolžno (prevleka)	295 %	DIN 527-3
Pretrg prečno	162 %	DIN 527-3
Prečno raztezanje pri 25 %	0,51 N/mm	DIN 527-3

Prečno raztezanje pri 50 %	0,63 N/mm	DIN 527-3
UV obstojno	< 500 h	DIN EN ISO 4892-2

POROČILO O PRESKUŠANJU IZDELKA

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah opisanih lastnosti, se izda novo potrdilo.

Puconci, 12.12.2016	Vodja razvoja: Stanko Polajner, univ.dipl.inž.met.  KEMA d.o.o. 1
---------------------	--