

Izjava o lastnostih

Kemaflex Acryl

Številka izjave o lastnostih:

01 S5017 Kemaflex Acryl

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
S5017 Kemaflex Acryl
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
S5017 Kemaflex Acryl
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
 - **Tesnilna masa za fasade za notranje in zunanje aplikacije.**

V skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo:

- **EN 15651-1:2012: Tip F: EXT-INT; 12,5P**

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
Kema d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci, Slovenija
Št. proizvodnje: S5017

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
-

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 3
Sistem 3: ognjeodpornost

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

priglasitveni organ ZAG, NB 1404

(ime in identifikacijska številka priglašenega organa, če je primerno)

je izvedel

Testiranje za dolocitev tipa tesnilne mase

v okviru sistema

3

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal **Potrdilo o nespremenljivosti lastnosti**

(potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poorčila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal

(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na podlagi

(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izvedel

v okviru sistema

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poorčila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
TIP F: EXT-INT; 12,5P		
Ognjeodpornost	Razred E	EN 15651-1:2012
Sprošcanje nevarnih kemikalij v okolje	NPD	
Vodotesnost in zrakotesnost	NPD	
Odpornost proti tecenju	$\leq 3 \text{ mm}$	
Zmanjšanje prostornine	$\leq 25\%$	
Natezne lastnosti po namakanju v vodi	$\geq 100\%$	
Sposobnost povrnitve	NPD	
Natezne lastnosti, sekantni natezni modul pri 23 °C	NPD	
Natezne lastnosti, sekantni natezni modul pri -20 °C	NPD	
Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezku	NPD	
Adhezijske/kohezijske lastnosti pri spremenljivi temperaturi	NPD	
Obstojnost	Ustreza	

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Vodja razvoja:

Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.

Puconci, 29.09.2014



KEMA Puconci d.o.o.