

Izjava o lastnostih

Isotal

Številka izjave o lastnostih:

01 P5001 Isotal

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
P5001 Isotal
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
P5001 Isotal
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Podlivna neskrčljiva malta v skladu s SIST EN 1504-6 in CC malta za konstrukcijska popravila betona razreda R4 po SIST EN 1504-3
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
**Kema d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci, Slovenija
Št. proizvodnje: P5001**
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
-
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
**Sistem 2+
Sistem 4 za odziv na ogenj**
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
**SIST EN 1504-3, SIST EN 1504-6
ITC Institute for testing and certification Inc., Zlin, 1023, Laboratorij Kema**

(ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno)

je izvedel preskus tipa v okviru sistema 2+
(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal Poročilo o preskusu tipa št.: 463500136/02, PTP-42/18 in
certifikat notranje kontrole št.: 1023-CPR-0139F

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

-

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal -

(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na podlagi -

(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izvedel -

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

v okviru sistema -

in izdal -

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Tlačna trdnost:	Razred R4: ≥ 45 MPa	SIST EN 1504-3 SIST EN 1504-6
Vsebnost topnih kloridov:	$\leq 0,05$ %	
Održna trdnost:	Razred R4: ≥ 2 MPa	
Ovirano krčenje/ekspanzija:	Razred R4: ≥ 2 MPa	
Odpornost na karbonatizacijo:	$d_k \leq$ referenčnega betona (MC(0,45))	
Modul elastičnosti:	Razred R4: ≥ 20 GPa	
Kapilarna vpojnost:	$\leq 0,5$ kg.m ⁻² .h ^{-0,5}	
Toplotna združljivost, reakcija po 50 ciklusih zmrzovanja – tajanja:	Razred R4: ≥ 2 MPa	
Odpornost na izvlek:	$\leq 0,6$ mm pri sili 75 kN	
Razred odziva na ogenj:	Eurorazred A1	
Sproščanje nevarnih snovi	Ustreza zahtevam 5.4	

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor:

Mag. Wolfgang Marcher

Puconci, 1.3.2018


KEMA d.o.o.
1