

Izjava o lastnostih

Kemapox C 6505 Aqua

Številka izjave o lastnostih:

01 P5001 Kemapox C 6505 Aqua

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
P5001 Kemapox C 6505 Aqua
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
P5001 Kemapox C 6505 Aqua
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Dvokomponentna, pigmentirana epoksidna smola na vodni osnovi za izvedbo tankoslojnega premaza.
V skladu s SIST EN 13813 SR-B2,0-AR0,5-IR30 tankoslojni premaz/tankoslojni estrih na osnovi reaktivnih smol za notranjo in zunanjo uporabo.
V skladu s SIST EN 1504-2:2004, tankoslojni premaz C za površinsko zaščito betona po načelih: 1 IP zaščita proti vdiranju snovi, 2 MC obvladovanje vsebnosti vlage v betonu in 6 RC odpornost proti kemikalijam.
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
Kema d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci, Slovenija
Št. proizvodnje: P5001
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
-
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 1, 2+
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
SIST EN 13813:2003, SIST EN 1504-2:2004, akreditirano certifikacijsko telo za certificiranje proizvodov in kontrolo proizvodnje ITC – Inštitut za preiskave in certifikacijo, 1023

(ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno)

je izvedel

**Začetni pregled kontrole proizvodnega obrata in
proizvodnje, določitev tipa proizvoda na podlagi**

preizkušanja tipa

v okviru sistema 1, 2+

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal **Certifikat / potrdilo o nespremenljivosti lastnosti proizvoda št.: 1023-CPR-0655P in poročilo o določitvi tipa proizvoda na podlagi preizkušanja tipa št.: 753501101/2015, ter certifikat / potrdilo o nespremenljivosti lastnosti proizvoda št.: 1023-CPR-0789F in poročilo o določitvi tipa proizvoda na podlagi preizkušanja tipa št.: 753501341/2016**

(potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

-

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal -
(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na podlagi -
(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izvedel -
(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal -
(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

v okviru sistema -

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred:	SR-B2,0-AR0,5-IR30	SIST EN 13813:2003
Razred odziva na ogenj:	B _{fl} - s1	SIST EN 13501-1
Sproščanje korozivnih snovi:	SR	SIST EN 13813:2003
Neprepustnost za vodo:	NPD	SIST EN 1062-3
Odpornost proti obrabi po BCA:	≤ AR1 ¹⁾	SIST EN 13892-4
Sprijemna trdnost:	≥ B1,5 ¹⁾	SIST EN 13892-8
Odpornost na udar:	≥ IR4 ¹⁾	SIST EN ISO 6272
Zvočna izolirnost:	NPD	SIST EN ISO 140-1
Absorpcija zvoka:	NPD	SIST EN ISO 354
Toplotna izolativnost:	NPD	SIST EN 12664
Kemijska obstojnost:	NPD	SIST EN 13529
Sproščanje nevarnih snovi:	NPD	Glej varnostni list

¹⁾ Minimalna vrednost (prag) za doseganje razreda. Dejansko dosežena vrednost je navedena v poročilu o preiskavi oziroma tehničnem listu.

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Oznaka:	C, 1.3 IP, 2.2 MC, 6.1 RC	SIST EN 1504-2:2004
Razred odziva na ogenj:	B _{fl} - s1	EN 13501-1
Odpornost proti drgnjenju (Taber test) ¹⁾ :	< 3000 mg	EN ISO 5470-1:1999
Neprepustnost za CO ₂ : ¹⁾	S _D > 50 m	EN 1062-6:2002

Prepustnost vodne pare:	5 m ≤ Sd ≤ 50 m Razred II	EN ISO 7783:2011
Kapilarno vpijanje in prepustnost za vodo ¹⁾ :	w < 0,1kg/m ² h ^{0,5}	EN 1062-3:2008
Odpornost proti močni kemijski agresiji: - Trdota Shore D referenčni vzorec: - Trdota Shore D benzin: - Trdota Shore D nafta: - Trdota Shore D 10% vodna raztopina očetne kisline: - Trdota Shore D 20% H ₂ SO ₄ : - Trdota Shore D 20% NaOH:	Razred I: 3 dni brez pritiska: (100%) °Sh > 33,5 (50%) °Sh ¹⁾ > 33,5 (50%) °Sh ¹⁾ > 33,5 (50%) °Sh ¹⁾ > 33,5 (50%) °Sh ¹⁾ > 33,5 (50%) °Sh ¹⁾ > 33,5 (50%) °Sh ¹⁾	EN 13529:2003
Odtržna trdnost ¹⁾ :	> 2 N/mm ²	EN 1542:1999
Obnašanje pri prečnem zarezu:	NPD	EN ISO 2409
Kemična odpornost:	NPD	ISO 2812-1
Sposobnost premoščanja razpok:	NPD	EN 1062-7
Sproščanje nevarnih snovi:	NPD	Glej varnostni list

¹⁾ Minimalna vrednost (prag) za doseganje razreda. Dejansko dosežena vrednost je navedena v poročilu o preiskavi oziroma tehničnem listu.

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor:

Mag. Wolfgang Marcher

Puconci, 19.04.2019


KEMA d.o.o.
1