

Izjava o lastnostih

Kemasan 535 M

Številka izjave o lastnostih:

01 P5008 Kemasan 535 M

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
P5008 Kemasan 535 M
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
P5008 Kemasan 535 M
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Pripravljena malta za omet za uporabo na stenah, stropih, nosilcih in predelnih stenah.
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
**Kema d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci, Slovenija
Št. proizvodnje: P5008**
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
-
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 4
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

(ime in identifikacijska številka priglašene agencije, če je primerno)

je izdelal

v okviru sistema

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal -

(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na podlagi -

(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izvedel -

v okviru sistema -

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal -

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razvrstitev	GP-CS I	EN 998-1
Sprijemna trdnost:	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ - slika loma B	EN 1015-12
Tlačna trdnost	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1015-11
Kapilarna vodovpojnost:	W0	EN 1015-18
Koeficient paroprepustnosti:	$\mu \leq 15$	EN 1015-19
Toplotna prevodnost (tabelarična vrednost)	0,47 W/mK (P=50 %); 0,54 W/mK (P=90 %)	EN 1745
Razred gorljivosti	RAzred A1	EN 998-1

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor razvoja in kakovosti:
Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.

Puconci, 20.12.2016


KEMA Puconci d.o.o.