Kema d.o.o.,
Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00 | F: +386 (0)2 545 95 10
I: www.kema.si | E: info@kema.si

Izjava o lastnostih

Kemasan 530 V

Številka izjave o lastnostih:

01 P5008 Kemasan 530 V

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
P5008 Kemasan 530 V

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
P5008 Kemasan 530 V

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Pripravljen obrizg za uporabo na stenah, stropih, nosilcih in predelnih stenah.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
Kema d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci, Slovenija
Št. proizvodnje: P5008

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
-

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 4

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

_____
(ime in identifikacijska številka priglašenega organa, če je primerno)

je izvedel _____ **v okviru sistema** _____
(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal _____
(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Kema d.o.o.,
Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00 | F: +386 (0)2 545 95 10
I: www.kema.si | E: info@kema.si

-

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal -
(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na podlagi -
(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izvedel - v okviru sistema -
(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal -
(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razvrstitev	GP-CS I	EN 998-1
Sprijemna trdnost:	≥ 0,08 N/mm² - slika loma B	EN 1015-12
Tlačna trdnost	≥ 1,5 N/mm²	EN 1015-11
Kapilarna vodovpojnost:	W0	EN 1015-18
Koeficient paroprepustnosti:	μ ≤ 15	EN 1015-19
Toplotna prevodnost (tabelarična vrednost)	0,47 W/mK (P=50 %); 0,54 W/mK (P=90 %)	EN 1745
Razred gorljivosti	RAzred A1	EN 998-1

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor razvoja in kakovosti:
Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.

Puconci, 20.12.2016

KEMA Puconci d.o.o.