

Izjava o lastnostih

Kemakol Rapid 190 W

Številka izjave o lastnostih:

01 P5008 Kemakol Rapid 190 W

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
P5008 Kemakol Rapid 190 W
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
P5008 Kemakol Rapid 190 W
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Izboljšano cementno lepilo s povečano deformabilnostjo, z zmanjšanim zdrsom za notranje in zunanje lepljenje talnih in stenskih plošč in ploščic.
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
**Kema d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci
Št. proizvodnje: P5008**
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
-
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 3
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
SIST EN 12004; TVFA Graz;
(ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno)
je izvedel Preskus tipa v okviru sistema
(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)
in izdal Poročilo o preskusu tipa št.: 78.136/09
(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal -

(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na podlagi -

(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izvedel -

v okviru sistema -

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal -

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Klasifikacija	C2 FT S1	SIST EN 12004:2007+A1:2012
Razred odziva na ogenj:	E	SIST EN 13501-1
Začetna natezna adhezijska trdnost	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 1348, 8.2
Natezna adhezijska trdnost - voda	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 1348, 8.3
Natezna adhezijska trdnost - toplota	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 1348, 8.4
Natezna adhezijska trdnost – zmrzovanje in tajanje	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 1348, 8.5
Deformabilnost	$\geq 2,5 \text{ mm}$ in $< 5 \text{ mm}$	SIST EN 12002
Sproščanje nevarnih snovi	Ustreza	Glej varnostni list

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Vodja razvoja:
Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.

Puconci, 12.12.2016


KEMA d.o.o.
1