

POTRDILO O KAKOVOSTI

KEMALASTIC

Elastična disperzija za izboljšanje cementnih lepil, kot npr.: KEMABOND 120

OPIS PROIZVODA:

Elastična disperzija za izboljšanje cementnih lepil. Pri dodatku disperzije KEMALASTIC lepilu KEMABOND 120 nastane lepilo z izboljšanimi lastnostmi razreda C2 TE/ S2 po SIST EN 12004:2007.

PODROČJE UPORABE:

Lepilo je tako primerno za specialne sisteme lepljenja keramike, mozaika, granitogresa, umetnega in naravnega kamna na posebej zahtevne površine.

LASTNOSTI:

IZGLED	Bela tekočina
PAKIRANJE	1 kg v plastenki / 8 kg (8 x 1kg) v kartonski škatli / 576 kg (72 x 8 kg) na paleti 10 kg v plastični ročki/ 600 kg (60 x 10 kg) na paleti
SKLADIŠČENJE IN ROK TRAJANJA	12 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.
TEHNIČNI PODATKI	
GOSTOTA	0,99-1,07 kg/dm ³
PH VREDNOST (pri 20°C)	7-8,5
VSEBNOST SUHE SNOVI	57-60 %

VISKOZNOST (BROOKFIELD)	500-1500
------------------------------------	----------

POROČILO O TESTIRANJU PRODUKTA:

Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami.

Puconci, 12.12.2016	Direktor razvoja: Stanko Polajner, univ.dipl.inž.met.  KEMA Puconci d.o.o.
---------------------	--