

Izjava o lastnostih

Kemament L10

Številka izjave o lastnostih:

01 L5026 Kemament L10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
L5026 Kemament L10
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
L5026 Kemament L10
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Dodatek betonom in maltam - superplastifikator, skladien z zahtevami SIST EN 934-2: T3.1 in T3.2
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
**Kema d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci, Slovenija
Št. proizvodnje: L5026**
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
-
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 2+
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
SIST EN 934-2:2009+A1:2012, Certifikacijski urad za gradbene proizvode, 1139

(ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno)

je izvedel	začetni pregled tovarne in sistema notranje kontrole in tekoči nadzor notranje kontrole	v okviru sistema	2+
------------	---	------------------	----

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal	Poročilo o preskušanju tipa proizvoda in certifikat o skladnosti notranje kontrole št.: 1139-CPD-0008/03
----------	--

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

-

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal

-

(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na

-

podlagi

(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izvedel

-

v okviru sistema

-

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal

-

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Najvišja vsebnost klorida:	maks. 0,1 m%	SIST EN 934-2:2009+A1:2012
Najvišja vsebnost alkalij:	maks. 2,56 m%	SIST EN 934-2:2009+A1:2012
Korozijsko obnašanje:	Vsebuje le snovi po SIST EN 934-1:2008, priloga A1	SIST EN 934-2:2009+A1:2012
Tlačna trdnost:	Po 1 dnevu: preskusna mešanica 140 % trdnosti primerjalne mešanice Po 28 dneh: preskusna mešanica 115 % trdnosti primerjalne mešanice	SIST EN 934-2:2009+A1:2012
Zmanjšanje vode	V preskusni mešanici 12 % od vode v primerjalni mešanici	SIST EN 934-2:2009+A1:2012
Vsebnost zraka:	Preskusna mešanica ≤ 2 % volumskega deleža kontrolne mešanice.	SIST EN 934-2:2009+A1:2012
Povečanje konsistence	Povečanje poseda za 120 mm od začetne vrednosti (30 ± 10) mm Povečanje razleza za 160 mm od začetne vrednosti (350 ± 20) mm	SIST EN 934-2:2009+A1:2012
Stalnost konsistence	30 minut po dodajanju konsistenca preskusne mešanice ne sme biti nižja od začetne vrednosti konsistence primerjalne mešanice	SIST EN 934-2:2009+A1:2012
Sproščanje nevarnih snovi	Ustreza	Glej varnostni list

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor razvoja:

Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.

Puconci, 23.08.2013



KEMA Puconci d.o.o.