

Izjava o lastnostih

Kemamix G

Številka izjave o lastnostih:

01 P5001 Kemamix G

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
P5001 Kemamix G
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
P5001 Kemamix G
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
**Grobi apnenocementni omet za zunanjo in notranjo uporabo GP CS IV – malta za splošno uporabo skladno s SIST EN 998-1:2017.
Tovarniško pripravljena predpisana malta za zidanje za splošno uporabo na notranjih in zunanjih gradbenih elementih, ki ustrezajo zahtevam za stabilnost, skladno s SIST EN 998-2:2017.**
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
**Kema d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci, Slovenija
Št. proizvodnje: P5001**
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
-
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 4
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
**SIST EN 998-1:2017, Irma inštitut za raziskavo materialov in aplikacije d.o.o.
SIST EN 998-2:2017, Laboratorij Kema d.o.o.**

(ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno)

je izvedel **Preskus tipa** v okviru sistema **4**

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal Poročilo o preskusu tipa št.: 5065
Interni poročilo Kema d.o.o.

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

-

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal -

(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na podlagi -

(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izvedel -

v okviru sistema -

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal -

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred:	GP CS IV	
Razred odziva na ogenj:	A1	
Sprijemna trdnost:	$\geq 0,12 \text{ N/mm}^2$ – MP:A	
Kapilarna vodovpojnost:	W2	SIST EN 998-1:2017
Koeficient paroprepustnosti:	$\mu \leq 25$	
Toplotna prevodnost: (tabelarična vrednost):	0,67 W/mK (P=50%) 0,76 W/mK (P=90%)	
Trajnost:	NPD	
Sproščanje nevarnih snovi	Ustreza	Glej varnostni list

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Sestava (v prostorninskih deležih):		
Apno:	13-15%	
Cement:	6-7%	
Pesek:	55-60%	
Tlačna trdnost:	$\geq 5 \text{ MPa}$ (M5)	SIST EN 998-2:2017
Razred odziva na ogenj:	A1	
Kapilarna vodovpojnost:	W2	
Koeficient paroprepustnosti:	15/35	
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	Glej varnostni list

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Vodja razvoja:
Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.

Puconci, 23.01.2018


KEMA d.o.o.
 1