

Izjava o lastnostih

Kemapox V 7000

Številka izjave o lastnostih:

01 P5001 Kemapox V 7000

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
P5001 Kemapox V 7000
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
P5001 Kemapox V 7000
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Sijajni transparentni epoksidni premaz za lakiranje in zaščito epoksidnega tlaka.
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
**Kema d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci, Slovenija
Št. proizvodnje: P5001**
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
-
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
**Sistem 4
Sistem 2+**
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
Akreditirano certifikacijsko telo za certificiranje, Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39, št. : 1139

(ime in identifikacijska številka priglašene organa, če je primerno)

je izvedel

**Začetni pregled kontrole proizvodnega obrata in
proizvodnje, določitev tipa proizvoda na podlagi
preizkušanja tipa**

v okviru sistema

2+

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal

Certifikat / potrdilo št.: 2-29025/11

(potrdilo o nespremenljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

-

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal -

(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na podlagi -

(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izvedel -

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

v okviru sistema -

in izdal -

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih - kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Linearno krčenje:	NPD	EN 1504-2:2005
Koeficient toplotnega raztezanja:	NPD	
Odpornost proti obrabi:	Izguba mase manj kot 3 000 mg	
Mrežni prepriž:	NPD	
Prepustnost za CO ₂ :	NPD	
Paroprepustnost:	NPD	
Tlačna trdnost:	NPD	
Kapilarna vpojnost:	w < 0,1 kg / m ² h _{0,5}	
Toplotna združljivost:	NPD	
Odpornost na temperaturne šoke:	NPD	
Odpornost na močan kemijski napad:	NPD	Odpornost glede na pomembne okoljske vplive v skladu z EN 206-1 po 30 dneh stresa : brez vidnih poškodb
Kemijska obstojnost (postopki z vpojnimi sredstvi):		
Premoščanje razpok:	NPD	
Odpornost na udar:	Razred I	
Sprijemna trdnost (Pull off):	MW ≥ 1,5 MPa	
Odpornost proti drsenju	NPD	
Umetno preperevanje	Brez pojava mehurčkov po EN ISO 4628-2	
	Brez razpok v skladu z EN ISO 4628-4	
	Brez pojava luščenja po EN ISO 4628-5	
	Rahla sprememba barve, izguba leska in apnenčasti izgled so sprejemljivi, vendar morajo biti opisani	
Razred odziva na ogenj	E	

Antistatične lastnosti	NPD
Sprijemna trdnost na vlažen beton	NPD
Difuzija klornih ionov	NPD

- 10 Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Vodja razvoja:
Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.
Puconci, 19.12.2016


KEMA Puconci d.o.o.

