Kema Puconci d.o.o.,
Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00 | F: +386 (0)2 545 95 10
I: www.kema.si | E: info@kema.si

Izjava o lastnostih

Kemasan 550

Številka izjave o lastnostih:

01 P5001 Kemasan 550

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
P5001 Kemasan 550

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
P5001 Kemasan 550

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Grobi sanirni omet R za zunanjo in notranjo uporabo na stenah, stropovih in stebrih.

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
Kema d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci, Slovenija
Št. proizvodnje: P5001

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
-

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 4

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
SIST EN 998-1:2010
ITC Institute for testing and certification, 1023
(ime in identifikacijska številka priglašenega organa, če je primerno)

je izvedel **Preskus tipa proizvoda** **v okviru sistema** **4**
(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal **Poročilo o preskusu tipa proizvoda št:. 313500026/2006**
(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

Kema Puconci d.o.o.,
Puconci 109, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00 | F: +386 (0)2 545 95 10
I: www.kema.si | E: info@kema.si

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

-

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal -
(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na podlagi -
(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izvedel - **v okviru sistema -**
(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal -
(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred	R	SIST EN 998-1:2010
Razred odziva na ogenj:	A1	SIST EN 13501-1
Sprijemna trdnost:	≥ 0,2 N/mm² - MP: A	SIST EN 1015-12
Tlačna trdnost	CS II (1,5 do 5 N/mm²)	SIST EN 1015-11
Kapilarna vodovpojnost:	≥ 0,3 $kg.m^{-2}$/24h	SIST EN 1015-18
Koeficient paroprepustnosti:	μ < 15	SIST EN 1015-19
Toplotna prevodnost (tabelarična vrednost)	0,83 W/mK (P=50 %); 0,93 W/mK (P=90 %)	SIST EN 1745, Tab. A.12
Trajnost (cikli zmrz. in tajanja):	Obstojen po 10 ciklih	SIST EN 998-1, 5.2.3.2
Sproščanje nevarnih snovi	Ustreza	Glej varnostni list

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor razvoja in kakovosti:
Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.

Puconci, 30.06.2013

KEMA Puconci d.o.o.