

Izjava o lastnostih

Hidrostop Flex

Številka izjave o lastnostih:

01 P5001 Hidrostop Flex

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
P5001 Hidrostop Flex
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
P5001 Hidrostop Flex
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Proizvodi za zaščito površine betona / vodotesni premaz (C).
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
**Kema d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci, Slovenija
Št. proizvodnje: P5001**
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
-
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
2+
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
SIST EN 1504-2:2004, ITC – Institute for testing and certification, 1023
(ime in identifikacijska številka priglasenega organa, če je primerno)
je izvedel Preskus tipa in pregled notranje kontrole
v okviru sistema 2+
(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)
in izdal Poročilo o preskusu tipa št.: 753500101/2008,
certifikat notranje kontrole št.: 1023-CPR-0078F
(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

izdal -

(referenčna številka evropske tehnične ocene)

na podlagi -

(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

je izvedel -

v okviru sistema -

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

in izdal -

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razred odziva na ogenj:	Razred F	SIST EN 13501-1
Sprijemna trdnost (beton):	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 1542:1999
Toplotna združljivost, sprij. trd. po 20 ciklih brez pris. soli:	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	SIST EN 13687-3:2002
Kapilarna vodovpojnost in prepustnost za vodo:	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	SIST EN 1062-3:2008
Prepustnost za vodno paro:	razred I: $s_D < 5 \text{ m}$	SIST EN ISO 7783-2:1999
Premoščanje razpok	razred A3: $> 0,5 \text{ mm (1,1 mm)}$	SIST EN 1062-7:2004
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	Glej varnostni list

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Direktor razvoja

Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.

Puconci, 09.12.2013


KEMA Puconci d.o.o.