

Izjava o lastnostih

Hidrostop Kit

Številka izjave o lastnostih:

01 P5001 Hidrostop Kit

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:
P5001 Hidrostop Kit
2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):
P5001 Hidrostop Kit
3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:
Cementna hitrovezna malta
4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):
Kema d.o.o.
Puconci 393
9201 Puconci, Slovenija
Št. proizvodnj: P5001
5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):
-
6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:
Sistem 4
7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:
SIST EN 1504-3:2006, Laboratorij Kema d.o.o.
(ime in identifikacijska številka priglasenega organa, če je primerno)
je izvedel Preskus tipa v okviru sistema 4
(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)
in izdal Poročilo o preiskavi PTP Hidrostop Kit
(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)
8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

(ime in identifikacijska številka organa za tehnično ocenjevanje, če je primerno)

(referenčna številka evropske tehnične ocene)

(referenčna številka evropskega ocenjevalnega dokumenta)

(opis nalog tretje stranke kot je določeno v Prilogi V)

(potrdilo o nesprejemljivosti lastnosti, potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje, poročila o preskusih/izračunih – kot je primerno)

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Tlačna trdnost:	≥ 25 MPa	SIST EN 12190
Vsebnost topnih kloridov:	$\leq 0,05$ %	SIST EN 1015-17
Održna trdnost:	$\geq 1,5$ MPa	SIST EN 1542
Ovirano krčenje:	NPD	SIST EN 12617-4
Odpornost proti karbonatizaciji:	NPD	SIST EN 13295
Modul elastičnosti:	NPD	SIST EN 13412
Toplotna združljivost, reakcija po 50 ciklusih zmrzovanja – tajanja:	NPD	SIST EN 13687-1
Kapilarna vpojnost:	NPD	SIST EN 13057
Razred odziva na ogenj:	Eurorazred A1	SIST EN 13501-1
Sproščanje nevarnih snovi	Ustreza	Glej varnostni list

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Vodja razvoja:

Stanko Polajner univ.dipl.inž.met.

Puconci, 18.04.2017


KEMA d.o.o.
1