

TEHNIČNI LIST

ARTCOLOR CLEANER GEL

Koncentrirano čistilno sredstvo za odstranitev ostankov epoksidne malte



OPIS PROIZVODA

ARTCOLOR CLEANER je tekoče koncentrirano in rahlo alkalno čistilno sredstvo za uporabo na vseh vrstah keramičnih ploščic, tudi najbolj občutljivih, kot sta porcelan in stekleni mozaik ter vseh vrstah naravnih kamnov.

Področje uporabe

Prav tako primerno za odstranjevanje madežev in čiščenje zelo umazanih podov in keramičnih oblog. Za odstranjevanje ostankov epoksidnih malt uporabimo nerazredčenega, za čiščenje umazanije pa ga razredčimo z vodo v razmerju od 1:10 do 3:10.

Lastnosti proizvoda

- ARTCOLOR CLEANER gel ima višjo viskoznost in je namenjen čiščenju vertikalnih površin

PODATKI O IZDELKU

Osnovni podatki

Videz	gosta prozorna tekočina
Pakiranje	0,75/1 12 plastenk/karton 44 kartonov/paleto
Skladiščenje in rok trajanja	24 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru, v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Zaščititi pred viri toplote in neposredno sončno svetlobo. Zaščititi pred zmrzovanjem. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.

Tehnični podatki

Barva	Brezbarvna
Vonj	Breskev
Vnetljivost	Ne
Carinska klasifikacija	3402 90 90
pH	12 ± 0,5
Specifična teža	1010 ± 10 g/l
Čas obdelave površin	Približno 10-15 minut

NAVODILA ZA UPORABO

Poraba

10-15 m²/liter

Vgrajevanje

Čistilno sredstvo nanesite na površino v čistem ali razredčenem stanju in pustite delovati 10-15 minut. Nato drgnite površino s krtačo ali belim filcem KEMAPOX WHIPE. Poberite čistilno sredstvo z gobo, gumijastim brisalцем ali sesalcem za tekočine. Naposled izplaknite površino z obilno količino čiste vode in takoj obrišite s čisto krpo. Ne čakajte, da bi voda za izplakovanje izhlapela, ker bi na ta način nastale sence na keramični površini.

Čas učinkovanja na površini

ca. 10-15 minut



KEMA d.o.o.,
Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija
T: +386 (0)2 545 95 00, F: +386 (0)2 545 95 10
Tehnično svetovanje: +386 (0)2 545 95 28, +386 (0)2 545 95 73
I: www.kema.si | E: info@kema.si

Oznaka: TL_Artcolor_clean_gel
Izdaja: Januar 2012
Revizija: December 2016
ID: 575

Strjevanje

/

OMEJITVE

Temperatura podlage

+5°C min./ +35°C max.

Temperatura zraka

+5°C min./ +35°C max.

Temperatura materiala

+5°C min./ +35°C max.

Opozorila

- Pred uporabo zaščitite vrata, okna, gumijasta tesnila, pohištvo in vse površine, ki bi jih neposreden stik s čistilom lahko poškodoval.
- Med čiščenjem pogosto menjavati vodo.
- Produkt lahko povzroči draženje.
- Med uporabo proizvoda imejte na sebi ustrezno zaščitno obleko (gumijaste rokavice, zaščitno masko in očala). Upoštevajte navodila, ki so navedena v tehničnem in varnostnem listu.
- V primeru naključnega razlitja, produkt absorbirati z absorpcijskimi sredstvi (papir, žagovina, vermikulit, itd) in prenesti v posodo za odlaganje v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.

Priporočilo: Ostanke produkta je potrebno odstraniti v skladu z zakonskimi predpisi.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen način uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

PODATKI ZA VARNOST

Podatki za varnost v skladu z direktivo 1907/2006/EC (REACH), člen 31

Xi-Dražilno.

R 36 - Draži oči.

R 38 - Draži kožo.

S 2 - Hraniti izven dosega otrok.

S 24 - Preprečiti stik s kožo.

S 25 - Preprečiti stik z očmi.

S 26 - Če pride v oči, takoj izpirati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi proizvoda se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroverji, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.