


# KEMABAND M12 MANŠETA

Stenska manšeta dimenzije 120x120 mm

- Ni primerna za stike izpostavljene negativnemu pritisku vode
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Elastična
- Odporna proti alkalijam, kislinam in solem



| OPIS<br>PROIZVODA            |                                                                                                                                                                                                                                  | Nitril-butadienska (NBR) trajnoelastična tesnilna manšeta na tkanini iz flisa. Vodotesna, elastična tudi pri nizkih temperaturah.                                               |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PODROČJE<br>UPORABE          | Stenska manšeta za tesnenje instalacijskih prebojev na steni.                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                 |
| LASTNOSTI<br>PROIZVODA       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ni primerna za stike izpostavljene negativnemu pritisku vode</li><li>• Za notranjo in zunanjo uporabo</li><li>• Elastična</li><li>• Odporna proti alkalijam, kislinam in solem</li></ul> |                                                                                                                                                                                 |
| PODATKI O<br>IZDELKU         |                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                 |
| OSNOVNI<br>PODATKI           | Videz                                                                                                                                                                                                                            | Rumena manšeta                                                                                                                                                                  |
|                              | Pakiranje                                                                                                                                                                                                                        | 1 kos<br>25 kom/škatli                                                                                                                                                          |
| Skladiščenje in rok trajanja |                                                                                                                                                                                                                                  | Najmanj 24 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru in v originalni, zaprti ter nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži. |
| TEHNIČNI<br>PODATKI          | Širina                                                                                                                                                                                                                           | 120 mm                                                                                                                                                                          |
|                              | Dolžina                                                                                                                                                                                                                          | 120 mm                                                                                                                                                                          |
|                              | Debelina                                                                                                                                                                                                                         | 0,6 mm                                                                                                                                                                          |
|                              | Obstojnost do temperature: min./max.                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                 |

**NAVODILA ZA  
UPORABO**

PORABA /

**PODLAGA** Podlaga mora biti čista, trdna, nosilna, stabilna, zadostno ravna, brez mastnih madežev in nevezanih delcev, ki bi zmanjševali oprijem.

**VGRAJEVANJE** KEMABAND M12 potegnemo čez instalacijski preboj in ga vgradimo v prvi sveži sloj vodotesne mase (HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP 94 in HIDROSTOP DP) in ga vtisnemo z zidarsko žlico ali kovinsko gladilko ter zagladimo robove (po potrebi lahko predhodno zaščitimo s folijo). Po zadostni površinski trdnosti prvega sloja vodotesne mase (HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP 94 in HIDROSTOP DP) naneseemo drugi sloj v smeri pravokotno na predhodnega in ga premažemo po celotni površini manšete.

**ORODJE** KEMABAND M12 pritrdimo s pomočjo zidarske žlice ali kovinske gladilke.

**ČIŠČENJE** Orodje čistimo takoj po končani uporabi z vodo.  
**ORODJA**

STRJEVANJE /

**OMEJITVE**

- OPOZORILA**
- KEMABAND M12 je popolnoma kompatibilen s silikonskimi tesnilnimi masami; namakanja se ne pričakuje. Za zapolnitev fug se običajno uporabljajo silikonske tesnilne mase. Direkno na KEMABAND M12 se lahko uporabljajo lepila brez topil in premazi. Pred uporabo novih produktov je priporočljivo, da se opravi predhodni preiskus kompatibilnosti.
  - Višje temperature izmerjene vrednosti v tehničnem listu ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.
  - Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C.

**Izvor podatkov:** Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

**Lokalne omejitve:** Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

**PODATKI ZA  
VARNOST**

KEMABAND M12 ni nevaren proizvod v skladu z zakonom.

Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi proizvoda se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

## PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.