
KEMABAND M35 MANŠETA

Talna manšeta dimenzije 350x350 mm

- Za znotraj in zunaj
- Elastičen



OPIS PROIZVODA	**Nitril-butadienska (NBR) trajnoelastična tesnilna manšeta na tkanini iz flisa. Vodotesna, elastična tudi pri nizkih temperaturah.**
PODROČJE UPORABE	Talna manšeta za tesnenje odtokov in instalacijskih prebojev na tleh.
LASTNOSTI PROIZVODA	• Za znotraj in zunaj • Elastičen

PODATKI O IZDELKU		
OSNOVNI PODATKI	**Videz**	Siva manšeta
	Pakiranje	1 kos 10 kom/škatli
	Skladiščenje in rok trajanja	Najmanj 24 mesecev od dneva proizvodnje ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru in v originalni, zaprti ter nepoškodovani embalaži. Datum proizvodnje odtisnjen na embalaži.
TEHNIČNI PODATKI	**Širina**	350 mm
	Dolžina	350 mm
	Debelina	1,1 mm
	Obstojnost do temperature: min./ max.	-20°C/ +90°C

NAVODILA ZA UPORABO

PORABA	/
PODLAGA	Podlaga mora biti čista, trdna, nosilna, stabilna, zadostno ravna, brez mastnih madežev in nevezanih delcev, ki bi zmanjševali oprijem.
VGRAJEVANJE	KEMABAND M35 pri tesnenju odtokov ali instalacijskih prebojev oblikujemo glede na željeno velikost in sicer, da izrežemo odgovarjajočo veliko odprtino ali naredimo zarezo v obliki križa. Vgradimo ga v prvi sveži sloj vodotesne mase (HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP 94 in HIDROSTOP DP) in ga vtisnemo z zidarsko žlico ali kovinsko gladilko ter zagladimo robove (po potrebi lahko predhodno zaščitimo s folijo). Po zadostni površinski trdnosti prvega sloja vodotesne mase (HIDROSTOP ELASTIK, HIDROSTOP 94 in HIDROSTOP DP) nanesemo drugi sloj v smeri pravokotno na predhodnega in ga premažemo po celotni površini manšete.
ORODJE	KEMABAND M35 pritrdimo s pomočjo zidarske žlice ali kovinske gladilke.
ČIŠČENJE ORODJA	Orodje čistimo takoj po končani uporabi z vodo.
STRJEVANJE	/

OMEJITVE

OPOZORILA

- KEMABAND M35 je popolnoma kompatibilen s silikonskimi tesnilnimi masami; namakanja se ne pričakuje. Za zapolnitev fug se običajno uporabljajo silikonske tesnilne mase. Direktno na KEMABAND M35 se lahko uporabljajo lepila brez topil in premazi. Pred uporabo novih produktov je priporočljivo, da se opravi predhodni preiskus kompatibilnosti.
- Višje temperature izmerjene vrednosti v tehničnem listu ustrezno znižajo, nižje pa zvišajo.
- Zaščititi sveže vgrajeni material pred zmrzovanjem, dežjem in ostalimi vremenskimi vplivi. Material ne uporabljati pri temperaturah (podlaga, zrak, material) nižjih od +5°C.

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

PODATKI ZA VARNOST

KEMABAND M35 ni nevaren proizvod v skladu z zakonom.
Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi proizvoda se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.

PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.

Murexin d.o.o., SLO-9201 Puconci, Puconci 393
T +386 (0)2 545 95 00
Tehnično svetovanje +386 (0)2 545 95 28, +386 (0)2 545 95 73
E info@murexin.si | **www.murexin.si** | **www.kema.si**