KEMAFLEX PE X10

Polietilenski okrogli penasti profil za rege premera 10 mm

- Elastičen
- Odporen na staranje
- Premer 10 mm



OPIS PROIZVODA	**Okrogli penasti profil iz polietilena zaprte celične strukture je popolnoma neobčutljiv na vlago in vodo. Elastičen, fleksibilen, odporen na staranje in kompatibilen z vsemi tesnilnimi masami. Ustreza normi DIN 18540.**
PODROČJE UPORABE	Uporablja se za izdelavo dilatacijskih reg, za zapolnjevanje dilatacijskih reg pred končno zatesnitvijo s trajnoelastičnimi masami.
LASTNOSTI PROIZVODA	• Elastičen • Odporen na staranje • Premer 10 mm

PODATKI O IZDELKU			
OSNOVNI PODATKI	**Videz**	Siv trak iz penjenega polietilena	
	Pakiranje	100 mm	
	Skladiščenje in rok trajanja	Rok uporabe neomejen, ob pravilnem skladiščenju v suhem prostoru in originalni embalaži pri sobni temperaturi.	
TEHNIČNI PODATKI	**Tip produkta**	Penjeni polietilen z zaprtimi celicami	
	Navzemanje vode	Zanemarljivo	
	Gorljivost	B2	DIN 4102
	Temperaturna obstojnost	-40°C do +60°C	
	Elastičnost	odlična	
	Trajnost	odlična	
	Kemijska odpornost		
	-običajne kisline	odporen razen na dušikovo kislino	
	-alkalije	odporen	
	-topila	odporen	
	-maziva, olja	odporen	
	-detergenti	odporen	
	Premer	10 ± 1 mm	
	Specifična teža	25 ± 5 kg/m^3	
	Natezna trdnost	250 kPa	
	Tlačna trdnost pri 25 % deformaciji	0,21 kg/cm	

NAVODILA ZA UPORABO

Dilatacijske rege dimenzioniramo v skladu z DIN 18540. KEMAFLEX PE X10 prepreči oprijem tesnilne mase na treh straneh in se ne oprime na tesnilno maso ter ne navzema vode.

PORABA /

VGRAJEVANJE Ko vstavljamo KEMAFLEX PE X10 v rego, ga moremo stisniti za ca. 25 % in ga nato vtisnemo na potrebno globino. KEMAFLEX PE X10 ne sme priti v stik z ostrimi predmeti, da se ne poškoduje. Vstavljeni KEMAFLEX PE X10 je konkavne oblike in omogoča enostavno nanašanje tesnilne mase.

STRJEVANJE /

OMEJITVE

Izvor podatkov: Vsi tehnični podatki v tem tehničnem listu so podani na podlagi laboratorijskih preiskav. Dejansko izmerjeni podatki lahko odstopajo v odvisnosti od okoliščin pri uporabi, na katere nimamo vpliva.

Lokalne omejitve: Opozarjamo vas, da je zaradi specifičnih lokalnih predpisov lahko obnašanje vgrajenega proizvoda od države do države nekoliko različno. Zato za točen opis uporabe zahtevajte tehnični list dotične države.

PRAVNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v
normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne
moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.

Murexin d.o.o., SLO-9201 Puconci, Puconci 393
T +386 (0)2 545 95 00
Tehnično svetovanje +386 (0)2 545 95 28, +386 (0)2 545 95 73
E info@murexin.si | **www.murexin.si** | **www.kema.si**