


POTRDILO O KAKOVOSTI

1. IME IZDELKA KEMASOL Silikonska emulzija na bazi kalijevega metilsilikonata	
2. PODROČJE UPORABE Silikonska emulzija za vzpostavljanje blokade kapilarni vlagi v opečnih, kamnitih in mešanih zidovih z vrtnjem in prepajanjem zidu po celotnem prerezu.	
3. SESTAVA Silikonska emulzija na bazi kalijevega metilsilikonata	
4. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 4.1 IZGLED: Brezbarvna do rahlo rumena tekočina 4.2 VONJ: Značilen 4.3 GOSTOTA: 1 - 1,06 kg/l 4.4 TOPNOST V VODI: Da 4.5 pH faktor: 12-13 4.6 DELEŽ SUHE SNOVI: 7,8-8,5% 4.7 VPLIV IMPREGNACIJE NA ZMANJŠANJE VPOJNOSTI ZIDU: D: $\eta > 3$.	
5. VARNOSTNI LIST KEMASOL je skladno z Direktivo 1999/45/ES in njenimi dopolnitvami razvrščen kot dražilen. V primeru stika z očmi, le te speremo z obilo vode. Če draženje ne preneha, se posvetujemo z zdravnikom. Podrobnejše informacije o skladiščenju, rokovanju in uporabi proizvoda se nahajajo v varnostnem listu, kjer so varnostni, toksikološki in ekološki podatki, prav tako pa moramo biti pozorni na opozorila na originalni embalaži.	
6. POROČILO O PRESKUŠANJU IZDELKA Deklarirane lastnosti proizvoda KEMASOL dokazuje Tehnično soglasje št. 060-025594, katerega izdal preskusni laboratorij TZUS Praga, dne 27. 03. 2007.	
7. Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specificiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo.	
Puconci, 19.06.2013	Direktor razvoja: Stanko Polajner, univ.dipl.inž.met.  KEMA Puconci d.o.o.