

# HOLKER PROFIL ZUNANJI

## Zunanji profil za pripravo zaokrožnice-holkerja

- ▶ Enostavna uporaba
- ▶ Majhna teža
- ▶ Visoka natezna in tlačna trdnost
- ▶ Neznatno vpijanje vode
- ▶ Dimenzije: 30 x 100 (150) mm



**OPIS PROIZVODA** Profil iz kvalitetnega PVC-ja z zelo nizko specifično težo je namenjen za izdelavo trajnega, tesnega in čistega stika stena-tla (zaokrožnice) npr. na balkonih, terasah, v industrijskih objektih, kletnih garažah in laboratorijih.

**PODROČJE UPORABE** Prednost uporabe profila v primerjavi s klasično izdelavo zaokrožnice je natančna in enakomerna izvedba zaokrožnice. HOLKER PROFIL se lahko premaže z epoksidno, poliuretansko ali akrilatno smolo.

- LASTNOSTI PROIZVODA**
- Enostavna uporaba
  - Majhna teža
  - Visoka natezna in tlačna trdnost
  - Neznatno vpijanje vode
  - Dimenzije: 30 x 100 (150) mm

### NAVODILA ZA UPORABO

PORABA /

### PРАВNA PODLAGA

Informacija in še posebej priporočila, ki se nanašajo na rabo in končno uporabo Keminih proizvodov, so dani v dobroveri, ki temelji na našem dosedanjem znanju in izkušnjah v zvezi s proizvodi, če so pravilno skladiščeni, če se z njimi pravilno ravna in če so uporabljeni v normalnih pogojih. V praksi so razlike v materialih, podlagah in dejanskih pogojih na gradbišču take, da iz te informacije ali katerihkoli pisnih priporočil ali iz katerihkoli drugih podanih nasvetov ne moremo jamčiti tržljivosti ali primernosti za nek poseben namen, niti ne moremo prevzeti nobene odgovornosti, ki izvira iz kateregakoli zakonitega odnosa. Lastninske pravice tretjih se morajo spoštovati. Vsa naročila podležejo našim sedanjim prodajnim in dobavnim pogojem. Porabniki bi morali vedno pregledati najnovejši izvod tehničnega lista za zadevni proizvod, kopijo katerega dostavimo na zahtevo.